


ISO6432 CIL Ø020-050MM MAGN. - RC

Product Images



Omschrijving

Onze speciaal ontwikkelde ISO 6432 cilinder in de RC uitvoering heeft de beproefde stangafdichting schraper uit twee delen, welke met een snap ring opgesloten zitten. De stangpakking is van een speciale PU afdichting en de schraper is van POM. Deze cilinder is speciaal ontwikkeld en uitgetest in de agrarische sector en is de nieuwste toevoeging aan het MelQ pakket. Uiteraard is de cilinder bestand tegen omgevingsinvloeden, zoals hoge luchtvochtigheid en de sterke concentraties ammoniak in de lucht.

Additional Information

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| EAN Code | 8719426435274 |
| Artikelnummer | DEM20-050/RC |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 80 |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20 |
| Afdichting zuigerstang | PU |
| Draadmaat op poorten | 1/8" |
| Draadsoort op poorten | BSPP |
| Einddemping instelbaar | Nee |
| Einddemping | Nee |
| Kracht in (N) | 144 |
| Kracht uit (N) | 168 |
| Legering kappen | Geanodiseerd aluminium |
| Magnetisch | Ja |
| Materiaal zuigerstang | RVS 1.4305 (303) |
| Materiaal buis | RVS 1.4301 (304) |
| Normering cilinder | ISO 6432 |
| Draad op zuigerstang | M8 |
| Max. druk (bar) | 10 |
| Merk | Pemaks |
| Min. druk (bar) | 1 |
| Diameter | Ø 20 mm |
| Slaglengte | 50 mm |