

UNITOP VEER UIT Ø 080-050

Product Images



Omschrijving

De maximale slaglengte van veerbediende cilinders is 60 mm. De veer kan de levensduur bepalende factor zijn. Deze cilinders hebben geen pneumatische eindslag demping. Voor buitendraad voegt u M toe aan het artikelnummer.

Additional Information

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| EAN Code | 8719426021576 |
| Artikelnummer | ASEM080-050 |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 80 |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20 |
| Afdichting zuigerstang | PU |
| Draadmaat op poorten | 1/8" |
| Draadsoort op poorten | BSP |
| Einddemping instelbaar | Nee |
| Einddemping | Nee |
| Kracht uit (N) | 2829 |
| Legering kappen | Geanodiseerd aluminium |
| Magnetisch | Ja |
| Materiaal zuigerstang | RVS 1.4305 (303) |
| Materiaal buis | Geanodiseerd aluminium |
| Normering cilinder | UNITOP |
| Aansluiting 1 | Binnendraad |
| Draad op zuigerstang | M10 |
| Max. druk (bar) | 10 |
| Merk | Artec |
| Min. druk (bar) | 2 |
| Diameter | Ø 80 mm |
| Slaglengte | 50 mm |
| Binnen-/buitendraad | Binnendraad |
| Functie | Magneet, Normaal uit |