


# KORTE SLAG VEER IN Ø 080-025

## Product Images



## Omschrijving

---

De FSR en FSE zijn enkelwerkende korteslag cilinders zonder magneet. De maximale slaglengte van de FSR veerbediende cilinders is 50 mm. De maximale slaglengte van de FSE cilinders is 30 mm. Deze cilinders hebben geen pneumatische eindslagdemping.

## Additional Information

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| EAN Code                      | 8719426129425              |
| Artikelnummer                 | FSR080-025                 |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 80                         |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20                        |
| Afdichting zuigerstang        | PU                         |
| Draadmaat op poorten          | 1/4"                       |
| Draadsoort op poorten         | BSPP                       |
| Einddemping instelbaar        | Nee                        |
| Einddemping                   | Nee                        |
| Kracht in (N)                 | 76                         |
| Kracht uit (N)                | 2880                       |
| Legering kappen               | Geanodiseerd aluminium     |
| Magnetisch                    | Ja                         |
| Materiaal zuigerstang         | RVS 1.4305 (303)           |
| Materiaal buis                | Geanodiseerd aluminium     |
| Aansluiting 1                 | Binnendraad                |
| Draad op zuigerstang          | M10                        |
| Max. druk (bar)               | 10                         |
| Merk                          | Artec                      |
| Min. druk (bar)               | 2                          |
| Diameter                      | Ø 80 mm                    |
| Slaglengte                    | 25 mm                      |
| Binnen-/buitendraad           | Binnendraad                |
| Functie                       | Zonder magneet, Normaal in |