



# ISO 21287 KS VEERUIT Ø050.060

## Product Images



## Omschrijving

---

De maximale slaglengte van veerbediende cilinders is 60 mm. De veer kan de levensduur bepalende factor zijn. Deze cilinders hebben geen pneumatische eindslag demping. Voor modellen met buitendraad op de zuigerstang voegt u eenvoudig een M toe aan het artikelnummer.

## Additional Information

EAN Code	8719426247839
Artikelnummer	PSEM050.060
Arbeidstemperatuur max. in °C	80
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1/8"
Draadsoort op poorten	BSPP
Einddemping instelbaar	Nee
Einddemping	Nee
Kracht uit (N)	1058
Legering kappen	Gecoat aluminium
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4305 (303)
Materiaal buis	Geanodiseerd aluminium
Normering cilinder	ISO 21287
Aansluiting 1	Binnendraad
Draad op zuigerstang	M10
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	2
Diameter	Ø 50 mm
Slaglengte	60 mm
Binnen-/buitendraad	Binnendraad
Functie	Magneet, Normaal uit