

# ISO-01 26MM 5/2 MONOST ELEC LT -20C

## Product Images



## Omschrijving

---

### Technische gegevens:

<b>Aansluitmaten</b>	1/8"	1/4"	3/8"
<b>Doorstroming</b>	680 NI/min	1050 NI/min	2000 NI/min
<b>Werkdrukken</b>	Elektrisch bediend: 1.5 bar - 10 bar		
	Pneumatisch bediend: 0.9 bar - 10 bar		
<b>Temperatuur</b>	-20 tot + 80°C		
<b>Maximale schakeltijd</b>	25ms	25ms	30ms
<b>Maximale schakelfrequentie</b>	5/sec	5/sec	5/sec
<b>Smering</b>	Niet vereist		
<b>Noodhandbediening</b>	Monostabiel drukknop, bistabiel o.a.		
<b>Spoelisolatie</b>	F klasse of beter		
<b>Spoelspanning</b>	+/- 12.5%		
<b>Max. restspanning bij afschakelen</b>	AC < 20% en DC < 10%		
<b>Spoelvermogen</b>	AC: 5.5 VA en DC: 2.5 Watt		

## Additional Information

---

EAN Code	8719426380918
Artikelnummer	YPC-SIV313-IP-LT
Model	5/2 monostabiel
Type ventiel	ISO-01
Aansluitmaat	ISO-01
Functie	5/2 monostabiel