

# HAS-KOP DN9 G1/2 BU M. KLEP

## Product Images

---



## Omschrijving

---

- Hoogwaardige materialen
- Robuust
- Veilig en betrouwbaar
- Lange levensduur
- Eenvoudig te koppelen
- Breed assortiment aan materialen, afdichtingen, doorlaten en aansluitmogelijkheden.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Schuifhuls</b>	Messing MS 58
<b>Body klep</b>	Messing MS 58
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Messing MS 58 (Metrisch) Messing MS 58 vernikkeld (BSP)
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034
<b>Afdichtingen</b>	FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar)

## Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	15 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +200 °C (afhankelijk van medium)
<b>Doorlaat</b>	DN 9
<b>Schroefdraad</b>	ISO 228/DIN 13/DIN 158
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Lucht, water en olie

# Schuifbediening

## Koppelen

Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



## Ontkoppelen

Schuif de huls van de koppeling naar achteren en haal de insteeknippel er uit.



## Afmetingen



Artikelcode	Aansluiting	L	SW	D	L1	DS	Gewicht
<b>ESH38ALAB</b>	3/8" BSPP	56	22	23,5	11	13	105
<b>ESH12ALAB</b>	1/2" BSPP	57	24	23,5	14	13	110
<b>ESH1615ALAB</b>	M16x1,5	56	22	23,5	13	13	105

## Additional Information

---

EAN Code	8719426427767
Artikelnummer	ESH12ALAB
Arbeidstemperatuur max. in °C	200
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	FKM (PTFE-coating)
Gemiddeld	Lucht, Olie, Water
Profiel	HA09
Typeaanduiding	HA
Doorlaat	DN 9
Fabrikant	Ludecke
Materiaal	Messing
Aansluiting	1/2"
Binnen-/buitendraad	Buitendraad
Bouwworm	Recht
Klep	Ja
Type product	Koppeling
Draadsoort	BSPP