

HAS-NIPP DN9 G1/4 BU VERL. Z. KLEP

Product Images



Omschrijving

- Hoogwaardige materialen
- Robuust
- Veilig en betrouwbaar
- Lange levensduur
- Eenvoudig te koppelen
- Breed assortiment aan materialen, afdichtingen, doorlaten en aansluitmogelijkheden.

Materialen

Body	Messing MS 58
Schuifhuls	Messing MS 58
Body klep	Messing MS 58
Klep	Messing MS 58
Plug	Messing MS 58 (Metrisch) Messing MS 58 vernikkeld (BSP)
Vering	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.4034
Afdichtingen	FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar)

Technische specificaties

Maximale werkdruk	15 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +200 °C (afhankelijk van medium)
Doorlaat	DN 9
Schroefdraad	ISO 228/DIN 13/DIN 158
Bediening	Schuifbediening
Media	Lucht, water en olie

Schuifbediening

Koppelen

Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



Ontkoppelen

Schuif de huls van de koppeling naar achteren en haal de insteeknippel er uit.



Afmetingen



Artikelcode	Aansluiting	L	SW	L1	L2	L3	DS	Gewicht
ESH14-60NA	1/4" BSPP	100	14	60	14	10	13	60
ESH14NAL18	1/4" BSPP	57	15	34	14	16	13	38
ESH14NAL71	1/4" BSPP	110	15	87	14	16	13	75
ESH38-60NA	3/8" BSPP	100	17	60	14	10	13	91
ESH1415-60NA	M14x1,5	100	14	60	14	10	13	55
ESH1615-60NA	M16x1,5	100	17	60	14	10	13	93

Additional Information

EAN Code	8719426428382
Artikelnummer	ESH14NAL71
Omschrijving	Verbindingsnippel met schroefdraad, lengte: 110
Arbeidstemperatuur max. in °C	200
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	FKM (PTFE-coating)
Gemiddeld	Lucht, Olie, Water
Typeaanduiding	HA
Doorlaat	DN 9
Fabrikant	Ludecke
Materiaal	Messing
Aansluiting	1/4"
Binnen-/buitendraad	Buitendraad
Bouwworm	Recht
Klep	Nee
Type product	Insteeknippel
Draadsoort	BSPP