

HMK VAST 04X06MM G1/8 BIN MET AKS

Product Images



Omschrijving

Onze klanten kiezen voor dit product vanwege de zeer robuuste opbouw.

Tip: Zorg ervoor dat de leidingmaten overeenstemmen met de moer- en tule maten van de fitting.

Het drukbereik van de opsteekfitting wordt bepaald door de gekozen leiding.

Aignep een zeer stabiele verbinding met een bronzen seegerring voor u ontwikkeld.

Montage

U monteert eerst het huis. Vervolgens steekt u de wartel over de leiding en steekt u de leiding op de tule. Ten slotte schroeft u de moer vast om de slang op te sluiten.



Technische specificaties

| | |
|---------------------|--|
| Media | Perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen |
| Werkdruk | 15 bar |
| Temperaturen | -20°C / +80°C |
| Schroefdraad | Messing, vernikkeld |
| Wartel | Messing, vernikkeld |
| Huis | Messing, vernikkeld |
| Seegerring | Brons |
| Afdichtingen | NBR (op schroefdraad) |

Geschikte leidingmaten

| ØD buiten | ØD binnen | |
|-----------|-----------|---------|
| Ø4 | Ø2.7 | |
| Ø6 | Ø4 | |
| Ø8 | Ø6 | |
| Ø10 | Ø8 | |
| Ø10 | Ø6.5 | code/PU |

| | | |
|------------|-----|---------|
| Ø12 | Ø10 | |
| Ø12 | Ø8 | code/PU |

Additional Information

| | |
|---------------|--------------------|
| EAN Code | 8719426139332 |
| Artikelnummer | HMK0406.00K |
| Omschrijving | Ø6 - Ø4 |
| Aansluiting 1 | Buitendraad |
| Merk | Aignep |
| Fabrikant | Aignep |
| Materiaal | Messing vernikkeld |
| Diameter | 6mm |
| Draadmaat 1 | 1/8" |
| Draadsoort 1 | BSP |
| Vorm | Vast |