


SF2 3/2 NO MONOST PNEU G1/8 LT -20C

Product Images



Omschrijving

Technische gegevens:

| | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|
| aansluitmaten | 1/8" | 1/4" | 3/8" |
| doorstroming | 680 NI/min | 1050 NI/min | 2000 NI/min |
| werkdrukken | electrisch bediend: 1.5 bar - 10 bar | | |
| | pneumatisch bediend: 0.9 bar - 10 bar | | |
| temperatuur | -20 tot + 80°C | | |
| maximale schakeltijd | 25 ms | 25 ms | 30 ms |
| maximale schakelfrequentie | 5 / sec | 5 / sec | 5 / sec |
| smering | niet vereist | | |
| nood handbediening | monostabiel drukknop, bistabiel o.a. | | |
| spoel isolatie | F klasse of beter | | |
| spoel spanning | plus / minus 12.5% | | |
| max restspanning bij afschakelen | AC < 20% en DC < 10% | | |
| spoelvermogen | AC : 5.5 VA en DC : 2.5 Watt | | |

ATEX certificaat beschikbaar op aanvraag.

Additional Information

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| EAN Code | 8719426379660 |
| Artikelnummer | YPC-SFP2703-LT |
| Omschrijving | 3/2 NO monostabiel |
| Merk | YPC |
| Model | 3/2 NO monostabiel |
| Type ventiel | Pneumatisch bediend (SFP-Serie) |
| Aansluitmaat | 1/8" BSPP |
| Flow | 850 L/min |
| Functie | 3/2 normally opened (NO) |
| Aansluiting ontluchting | 1/8" BSPP |
| Arbeidstemperatuur | -15 °C / +60 °C |
| Werkdruk | 0,15 - 1,0 Mpa |