

# SN.REG VENT Ø14 x G1/2 CILINDER

## Product Images



## Omschrijving

---

Voor alle toepassingen waar u extreem robuuste push-in fittingen wilt gebruiken kiest u voor de serie /ME

Deze zijn gemaakt van slagvast en corrosievrij vernikkeld messing met NBR afdichtingen. Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuümtoepassingen en/of trillingen. Op verzoek (en bij voldoende aantallen) kunnen we ook andere afdichtingen leveren, passend bij het medium dat u wilt doorvoeren.

<b>Medium</b>	Perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen
<b>Werkdrukken</b>	-0.99 bar / 15 bar
<b>Temperaturen</b>	-20°C / +80°C
<b>Schroefdraad</b>	Messing, vernikkeld
<b>Gripring</b>	RVS, AISI 301
<b>Gripringhouder</b>	Messing, vernikkeld
<b>Gripringsteun</b>	POM
<b>Ontkoppelring</b>	Messing, vernikkeld
<b>Huis</b>	Messing, vernikkeld
<b>Afdichtingen</b>	NBR
<b>Opmerkingen</b>	Siliconenvrij en conform RoHS

## Additional Information

---

EAN Code	8719426177891
Artikelnummer	NSE14-G04/OUT/ME
Aansluiting 1	Buitendraad
Draadmaat 1	1/2" BSPP
Fabrikant	Aignep
Slangdiameter	14 mm
Aansluiting 1	14mm
Aansluiting 2	1/2"
Materiaal	Messing vernikkeld
Draadsoort 2	BSPP