

SN.REG VENT Ø8 x G3/8 VENTIEL

Product Images



Omschrijving

Voor alle toepassingen waar u extreem robuuste push-in fittingen wilt gebruiken kiest u voor de serie /ME

Deze zijn gemaakt van slagvast en corrosievrij vernikkeld messing met NBR afdichtingen. Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuümtoepassingen en/of trillingen. Op verzoek (en bij voldoende aantallen) kunnen we ook andere afdichtingen leveren, passend bij het medium dat u wilt doorvoeren.

| | |
|-----------------------|--|
| Medium | perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen |
| Werkdrukken | -0.99 bar / 15 bar |
| Temperaturen | -20Â°C / +80Â°C |
| Schroefdraad | messing, vernikkeld |
| Gripring | RVS, AISI 301 |
| Gripringhouder | messing, vernikkeld |
| Gripringsteun | POM |
| Ontkoppelring | messing, vernikkeld |
| Huis | messing, vernikkeld |
| Afdichtingen | NBR |
| Opmerkingen | siliconenvrij en conform RoHS |

Additional Information

| | |
|---------------|--------------------|
| EAN Code | 8719426178249 |
| Artikelnummer | NSH08-G03/IN/ME |
| Aansluiting 1 | Buitendraad |
| Draadmaat 1 | 3/8" BSPP |
| Fabrikant | Aignep |
| Slangdiameter | 8 mm |
| Aansluiting 1 | 8mm |
| Aansluiting 2 | 3/8" |
| Materiaal | Messing vernikkeld |
| Draadsoort 2 | BSPP |