

SN.REG VENT Ø8 x G3/8 CILINDER

Product Images



Omschrijving

Voor alle toepassingen waar u extreem robuuste push-in fittingen wilt gebruiken kiest u voor de serie /ME

Deze zijn gemaakt van slagvast en corrosievrij vernikkeld messing met NBR afdichtingen. Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuümtoepassingen en/of trillingen. Op verzoek (en bij voldoende aantallen) kunnen we ook andere afdichtingen leveren, passend bij het medium dat u wilt doorvoeren.

Medium perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen

Werkdrukken -0.99 bar / 15 bar

Temperaturen -20°C / +80°C

Schroefdraad messing, vernikkeld

Gripring RVS, AISI 301

Gripringhouder messing, vernikkeld

Gripringsteun POM

Ontkoppelring messing, vernikkeld

Huis messing, vernikkeld

Afdichtingen NBR

Opmerkingen siliconenvrij en conform RoHS

Additional Information

EAN Code	8719426178256
Artikelnummer	NSH08-G03/OUT/ME
Aansluiting 1	Buitendraad
Draadmaat 1	3/8" BSPP
Fabrikant	Aignep
Slangdiameter	8 mm
Aansluiting 1	8mm
Aansluiting 2	3/8"
Materiaal	Messing vernikkeld
Draadsoort 2	BSPP