

# GEKA 40MM KLAUWKOPP G1/2 BU. MES.

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Messing CW617N
- ISO 228 schroefdraad
- Robuust, veilig en betrouwbaar
- Eenvoudig te koppelen
- Door middel van veiligheidsinkepingen onbedoeld ontkoppelen niet mogelijk
- Klauwafstand: 40 mm
- Maximale werkdruk: 25 bar

### Materialen

<b>Klauw</b>	Messing CW617N
<b>Fitting</b>	Messing CW617N
<b>Afdichting</b>	EPDM

### Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	25 bar
<b>Maximale werktemperatuur</b>	95 °C
<b>Schroefdraad</b>	ISO 228
<b>Klauwafstand</b>	40 mm
<b>Medium</b>	Water

### Koppelen



Houd de twee koppelingen 180° gedraaid van elkaar.



Druk de koppelingen tegen elkaar aan zodat de afdichting afsluit.



Draai één koppeling to ver mogelijk in tegengestelde richting van de ander. De koppelingen zullen zich nu vergrendelen.

# Ontkoppelen

Om te ontkoppelen drukt u de koppelingen tegen elkaar aan in een axiale beweging. Draai vervolgens één koppeling een halve slag in tegengestelde richting om de twee koppelingen van elkaar te kunnen halen.

## Dimensies



Artikelnummer	Schroefdraad	L	B	L1	Doorlaat	Gewicht
GKA14	1/4" BSPP	32	53,5	10	8	89
GKA38	3/8" BSPP	32	53,5	9,5	11,5	97
GKA12	1/2" BSPP	32	53,5	10	15	96
GKA34	3/4" BSPP	32	53,5	10,5	20	100
GKA10	1" BSPP	32	53,5	10	23	104
GKA54	1 1/4" BSPP	36	53,5	15	23	132
GKA15	1 1/2" BSPP	36	53,5	15	23	163

## Additional Information

---

EAN Code	8719426131183
Artikelnummer	GKA12
Arbeidstemperatuur max. in °C	95
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	EPDM
Gemiddeld	Water
Perslucht specificatie	Buitendraad
Aansluiting	Buitendraad
Aansluitmaat	1/2" BSPP
Materiaal	Messing
Type product	Koppeling
Alternatief voor	3377 RHH