

# GEKA 40MM STOFKAP MES.

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Messing CW617N
- ISO 228 schroefdraad
- Robuust, veilig en betrouwbaar
- Eenvoudig te koppelen
- Door middel van veiligheidsinkepingen onbedoeld ontkoppelen niet mogelijk
- Klauwafstand: 40 mm
- Maximale werkdruk: 25 bar

### Materialen

<b>Klauw</b>	Messing CW617N
<b>Fitting</b>	Messing CW617N
<b>Afdichting</b>	EPDM

### Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	25 bar
<b>Maximale werktemperatuur</b>	95 °C
<b>Schroefdraad</b>	ISO 228
<b>Klauwafstand</b>	40 mm
<b>Medium</b>	Water

### Koppelen



Houd de twee koppelingen 180° gedraaid van elkaar.



Druk de koppelingen tegen elkaar aan zodat de afdichting afsluit.



Draai één koppeling to ver mogelijk in tegengestelde richting van de ander. De koppelingen zullen zich nu vergrendelen.

# Ontkoppelen

Om te ontkoppelen drukt u de koppelingen tegen elkaar aan in een axiale beweging. Draai vervolgens één koppeling een halve slag in tegengestelde richting om de twee koppelingen van elkaar te kunnen halen.

## Dimensies



Artikelnummer	L	B	Gewicht
GKO	37	53,5	103

## Additional Information

---

EAN Code	8719426131435
Artikelnummer	GKO
Arbeidstemperatuur max. in °C	95
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	EPDM
Gemiddeld	Water
Perslucht specificatie	Eindkap zonder ketting
Materiaal	Messing
Type product	Stofkap
Alternatief voor	3296 RHH