
GEKA 40MM KLAUWKOPP 25MM SL MES KTW

Product Images



Algemene specificaties

- Messing CW617N (DIN 50930/6, DIN 17660)
- ISO 228 schroefdraad
- DVGW-Test-Certified, Reg. Nr. DW-0310BT0218
- DIN 50930/6, DIN 17660, DVGW-W270, KTW gekeurd volgens D2
- Robuust, veilig en betrouwbaar
- Eenvoudig te koppelen
- Door middel van veiligheidsinkepingen onbedoeld ontkoppelen niet mogelijk
- Maximale werkdruk: 40 bar
- Klauwafstand: 40 mm

Materialen

Klauw	Messing CW617N
Fitting	Messing CW617N
Afdichting	Hoogwaardig NBR

Technische specificaties

Maximale werkdruk	40 bar
Maximale werktemperatuur	-5 °C tot 100°C
Schroefdraad	ISO 228
Klauwafstand	40 mm
Medium	Water

Koppelen



Houd de twee koppelingen 180° gedraaid van elkaar.



Druk de koppelingen tegen elkaar aan zodat de afdichting afsluit.



Draai één koppeling to ver mogelijk in tegengestelde richting van de ander. De koppelingen zullen zich nu vergrendelen.

Ontkoppelen

Om te ontkoppelen drukt u de koppelingen tegen elkaar aan in een axiale beweging. Draai vervolgens één koppeling een halve slag in tegengestelde richting om de twee koppelingen van elkaar te kunnen halen.

Dimensies



Artikelnummer	Slangaansluiting	L	B	L1	Doorlaat	Gewicht
GSK13KTW	13 mm	49,5	53,5	28	10	71
GSK19KTW	19 mm	53,5	53,5	32	17	100
GSK25KTW	25 mm	57,5	53,5	37	21,5	119

Additional Information

EAN Code	8719426132821
Artikelnummer	GSK25KTW
Arbeidstemperatuur max. in °C	100
Arbeidstemperatuur min. in °C	-5
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	NBR
Gemiddeld	Drinkwater
Perslucht specificatie	Slangpilaar
Aansluiting	Slangpilaar
Aansluitmaat	25 mm
Materiaal	Messing
Type product	Koppeling