

# HAS-KOP DN6 6MM LOC-SLANG Z. KLEP

## Product Images

---



## Omschrijving

- Hoogwaardige materialen
- Robuust
- Veilig en betrouwbaar
- Lange levensduur
- Eenvoudig te koppelen
- Breed assortiment aan materialen, afdichtingen, doorlaten en aansluitmogelijkheden.

## Materialen

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58                                           |
| <b>Schuifhuls</b>   | Messing MS 58 vernikkeld                                |
| <b>Plug</b>         | Messing MS 58 (Metrisch) Messing MS 58 vernikkeld (BSP) |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310                                              |
| <b>Borgring</b>     | RVS 1.4310                                              |
| <b>Lagers</b>       | RVS 1.4034                                              |
| <b>Afdichtingen</b> | FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar)              |

## Technische specificaties

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 15 bar                                    |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +200 °C (afhankelijk van medium) |
| <b>Doorlaat</b>          | DN 6                                      |
| <b>Schroefdraad</b>      | ISO 228/DIN 13/DIN 158                    |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening                           |
| <b>Media</b>             | Lucht, water en olie                      |

## Schuifbediening

### Koppelen

Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



## Ontkoppelen

Schuif de huls van de koppeling naar achteren en haal de insteeknippel er uit.



## Afmetingen



| Artikelcode | Aansluiting | L    | D  | L1 | DS | Gewicht |
|-------------|-------------|------|----|----|----|---------|
| ESHM6T      | 6 mm        | 58,5 | 17 | 28 | 9  | 42      |
| ESHM10T     | 10 mm       | 58,5 | 17 | 28 | 9  | 49      |

# Additional Information

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| EAN Code             | 8719426425664 |
| Artikelnummer        | ESHM6T        |
| Merk                 | Ludecke       |
| Afdichtingsmateriaal | FKM           |
| Gemiddeld            | Olie, Water   |
| Profiel              | HA06          |
| Typeaanduiding       | HA            |
| Aansluiting          | 6 mm          |
| Binnen-/buitendraad  | Slangpilaar   |
| Bouwworm             | Recht         |
| Klep                 | Nee           |
| Type product         | Snelkoppeling |