

# LOCTITE 270 BORGING HOOG 50 ML

## Product Images



### Loctite 270 (Groen)

- Geschikt tot Draadmaat M20
- Fixatietijd 10 Minuten (150 minuten RVS)
- Functionele sterkte na 3 uur (bij 22°C)
- Losbreeksterkte M10 bouten: 33 Nm
- Temperatuur bereik -55°C tot +180°C
- Te gebruiken met doseerpomp LOC-POMP

Geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal, aluminium, oppervlaktebehandelde materialen)

Verdraagt lichte vervuiling van industriële oliën, bijv. motorolie, corrosiewerende oliën en snijolie

Voorkomt loslopen van onderdelen door trilling, bijv. pompen, tandwielkasten of persen

Aanbevolen wanneer demontage met handgereedschap gewenst is voor servicedoeleinden

Handige tips:

Ontvet, reinig en droog de oppervlakken met Loctite 7063 alvorens de lijm aan te brengen.

Als de lijm wordt aangebracht bij minder dan 5°C, is voorbehandeling met Loctite 7649 aanbevolen. De activator zorgt voor een snellere droging.

## Additional Information

---

EAN Code	8719426161920
Artikelnummer	LOC-270
Omschrijving	Loctite 270 hoog
Materiaal	Loctite 270
Soort	Borging