

LOCTITE 542 AFDICHTING 50 ML

Product Images



Loctite 542 (Bruin)

- Geschikt tot Draadmaat 3/4" / M26
- Fixatietijd 60 Minuten
- Functionele sterkte na 3 uur (bij 22°C)
- Losbreeksterkte M10 bouten: 8.5 Nm
- Temperatuur bereik -55°C tot +180°C
- Te gebruiken met doseerpomp LOC-POMP

Geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal, aluminium, oppervlaktebehandelde materialen)

Verdraagt lichte vervuiling van industriële oliën, bijv. motorolie, corrosiewerende oliën en snijolie

Voorkomt loslopen van onderdelen door trilling, bijv. pompen, tandwielkasten of persen

Aanbevolen wanneer demontage met handgereedschap gewenst is voor servicedoeleinden

Handige tips:

Ontvet, reinig en droog de oppervlakken met Loctite 7063 alvorens de lijm aan te brengen.

Als de lijm wordt aangebracht bij minder dan 5°C, is voorbehandeling met Loctite 7649 aanbevolen. De activator zorgt voor een snellere droging.

Additional Information

EAN Code	8719426161937
Artikelnummer	LOC-542
Omschrijving	Loctite 542 afdichting
Materiaal	Loctite 542
Soort	Afdichting
Alternatief voor	35505720 Flowtechnology