

# LOCTITE 2 COMP 50 ML 9466

## Product Images



## Omschrijving

---

Voor het correct assembleren van draadverbindingen (messing vernikkeld - nylon PA) raden we aan om een epoxylijm te gebruiken. Een standaard draadafdichting is vanwege de twee materiaal soorten niet voldoende. Ook bij een exoxy is het absoluut noodzakelijk de tijd te nemen voordat de onderdelen onder druk belast worden. De verwerkingstijd en fixatietijd zijn twee gegevens. Dat iets gefixeerd is, betekend nog niet dat de epoxy volledig verhard is. Raadzaam is altijd uit te gaan van 24uur voordat de onderdelen volledig belast worden. Te vroeg, kan resulteren in het verbreken van de verbinding.

Een Loctite Hysol 9466 A&B is een epoxy met een verwerkingstijd van 60min (daarna is het materiaal niet meer verwerkbaar). De fixatie tijd is 180 min, de onderdelen zitten dan vast. Geef vervolgens de epoxy nog wel de tijd om uit te harden en goed te hechten. Altijd de oppervlaktes ontvetten met een Loctite 7063, dan heeft de 9466 en maximale hechting. Gebruik geen remmenreinigers, de meeste bevatten namelijk olie

## Additional Information

---

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| EAN Code      | 8719426162019              |
| Artikelnummer | LOC-9466/50                |
| Omschrijving  | Loctite 9466 (inhoud 50ml) |
| Draadmaat 1   | N.v.t.                     |
| Materiaal     | Loctite 9466               |
| Soort         | Lijm                       |