

KOP.ORION Ø5,5 VE BU G1/2 GRIP

Product Images



Bediening

De ASG 06 snelkoppeling is schuifhuls bediende perslucht veiligheidssnelkoppeling. Door de huls met de band met gele ring naar achteren te schuiven, sluit de snelkoppeling de luchttoevoer af. De slang ontlucht maar wordt vastgehouden tot de schuifhuls naar voren geschoven wordt. Met deze snelkoppeling heeft u een snelkoppeling die voldoet aan de ARBO wet en de veiligheidseisen van de ISO 4414.

Eigenschappen

De ASG 06 kan worden gebruikt op alle steeknippels volgens het veelgebruikte Orion profiel (ARO210). Door de doorlaat van de steeknippel en snelkoppeling van 6 mm is er beperkt drukverlies bij kleine handgereedschappen. De lichtgewicht snelkoppeling is gemaakt van slagvast technisch kunststof en is robuust genoeg om dagelijks zeer intensief gebruikt te worden. Het kunststof huis van de snelkoppeling zal minder snel krassen veroorzaken op kwetsbare oppervlakken.

Toepassing

De snelkoppeling is geschikt voor kleine en middelgrote handgereedschappen in een normale werkomgeving zoals assemblageplekken en personenautogarages. We adviseren deze snelkoppeling voor alle toepassingen, waarbij hij als vervanger van vaak lekkende en te vervangen snelkoppelingen met het Orion profiel wordt ingezet. Hierdoor wordt een grote kwaliteitsverbetering in het bestaande persluchtsysteem gerealiseerd. De koppeling is zeer geschikt voor grootschalige ombouw of nieuwbouw i.v.m. de aantrekkelijke prijsstelling.



Uitwisselbaarheid

ASG 06 kan worden gebruikt om de volgende snelkoppelingen te vervangen: Aro 210; Cejn 300; Gromelle GD16400; Hansen 20/4 RO; JWL 512, 522, 532, 572; Legris C9000 94-A06; Oetiker sc A1; Orion 44516; 44526; Rectus 14, 22; Tomco 100; Transair CP-A1

Specificaties

- Flow bij 6 Bar en ΔP 0,6 Bar: 757 l/min.
- Werkdruk: van 2 tot 12 Bar (niet geschikt voor vacuüm)
- Temperatuurbereik: -15 °C tot +70 °C
- Gewicht: 40 gram (ASG06.1810)
- Steeknippels (ARP06): gehard staal, verzinkt
- Alle draadaansluitingen BSP draad, buitendraad aansluiting is voorzien van O-ring afdichting
- 5 jaar garantie

Additional Information

EAN Code	3660058218597
Artikelnummer	ASG06.1153
Doorlaat	DN 6
Garantie	5 jaar
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Orion
Veiligheidsnorm	ARBO conform
Vervangend product van	ASG06.1153/BS1
Aansluiting	1/2"
Bediening	Schuifhuls
Materiaal	Kunststof
Merk	Prevost
Type aansluiting	Buitendraad
Alternatief voor	14KAAW21MPX Flowtechnology 14KAAW21MPX Parker Rectus 14KEAK21MPN Flowtechnology 14KEAK21MPN Parker Rectus 17100003 Aignep 300115521 Flowtechnology 300315521 Flowtechnology 411-0121 Flowtechnology 512-015000 JWL 522-015000 JWL 52201521 Flowtechnology 532-015000 JWL 53201521 Flowtechnology 572-015000 JWL 57201521 Flowtechnology 67100003 Aignep 67121 Flowtechnology 9401A06 21 Parker Legris
Draadsoort	BSPP
Merk	Prevost