

# NIP.QIC10 BI G1/2 STAAL/VRZ

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 33 en Atlas Copco QIC 10
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Gehard en verzinkt staal
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Schuifhuls</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Insteeknippel</b>	Gehard en verzinkt staal
<b>Veren</b>	RVS 1.4310
<b>Afdichtingen</b>	NBR (EPDM, FKM of FFKM op aanvraag beschikbaar)
<b>Lagers</b>	RVS 1.43034

### Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>Doorlaat</b>	DN 8
<b>Schroefdraad</b>	ISO 228/DIN EN 10226
<b>Flow</b>	1.650 l/min (bij 6 bar en $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Medium</b>	Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden)
<b>Bouw</b>	Enkelzijdig afsluitend

# Dimensies



Artikelnummer	Schroefdraad	L	SW	L1	I2	Gewicht
ESAC18NIS	1/8" BSPP	37	14	9	24,5	26
ESAC14NIS	1/4" BSPP	37	17	9	24,5	26
ESAC38NIS	3/8" BSPP	37	19	9	24,5	26
ESAC112NIS	1/2" BSPP	40	24	12	24,5	38

## Additional Information

---

EAN Code	8719426109304
Artikelnummer	ESAC12NIS
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 8
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Atlas Copco
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	1/2"
Klep	Nee
Materiaal	Verzinkt staal
Type aansluiting	Binnendraad
Alternatief voor	1484 RHH 33SFIW21SXN Rectus
Draadsoort	BSP