# NIP.QIC10 SLANG Ø06 STL/VRZ

## Product Images

# Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker|Rectus 33 en Atlas Copco QIC 10
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

# Materialen

| | |
|---|---|
| **Body** | Messing MS 58 vernikkeld |
| **Body klep** | Gehard en verzinkt staal |
| **Klep** | Messing MS 58 |
| **Schuifhuls** | Messing MS 58 vernikkeld |
| **Insteeknippel** | Gehard en verzinkt staal |
| **Veren** | RVS 1.4310 |
| **Afdichtingen** | NBR (EPDM, FKM of FFKM op aanvraag beschikbaar) |
| **Lagers** | RVS 1.43034 |

# Technische specificaties

| | |
|---|---|
| **Maximale werkdruk** | 35 bar |
| **Werktemperatuur** | -20 °C - +100 °C |
| **Doorlaat** | DN 8 |
| **Schroefdraad** | ISO 228/DIN EN 10226 |
| **Flow** | 1.650 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar) |
| **Bediening** | Schuifbediening |
| **Medium** | Perslucht (voor overige media, vraag naar de mogelijkheden) |
| **Bouw** | Enkelzijdig afsluitend |

# Dimensies

| Artikelnummer | Slagndiameter | L | SW | D | L1 | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESAC6SS** | 6 mm | 52 | 14 | 25 | 24,5 | 18 |
| **ESAC8SS** | 8 mm | 52 | 14 | 25 | 24,5 | 19 |
| **ESAC10SS** | 10 mm | 52 | 15 | 25 | 24,5 | 21 |
| **ESAC13SS** | 13 mm | 52 | 15 | 25 | 24,5 | 26 |

## Additional Information

| | |
|---|---|
| EAN Code | 8719426109434 |
| Artikelnummer | ESAC6SS |
| Merk | Ludecke |
| Doorlaat | DN 8 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel |
| Profiel | Atlas Copco |
| Soort | Grip |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Vervangend product van | 33SFTF06SXN |
| Aansluiting | Ø6mm |
| Klep | Nee |
| Materiaal | Verzinkt staal |
| Type aansluiting | Slangpilaar |
| Alternatief voor | 1473 RHH<br>33SFTF06SXN Rectus |