


# ISO6432 RVS CIL. Ø20-160 MAGN+DEMP

## Product Images



## Omschrijving

---

Deze cilinders zijn gemaakt van RVS304 buis met gefelste RVS 304 kappen en moer, en met een RVS 316 zuigerstang voor extra corrosievastheid. De zuigerstang afdichting is van een zuurbestendige FDA gekeurde slijtvaste PU afdichting, geschikt voor alle soorten reiniging. Andere afdichtingen op aanvraag. Cilinders uit deze serie voldoen aan de ATEX-richtlijn voor gebruik in omgevingen met potentieel explosieve atmosferen. Het ATEX certificaat is beschikbaar op aanvraag.

## Additional Information

---

EAN Code	8719426573709
Artikelnummer	ZDMW20-160
Arbeidstemperatuur max. in °C	80
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1/8"
Draadsoort op poorten	BSP
Einddemping instelbaar	Ja
Einddemping	Ja
Kracht in (N)	158
Kracht uit (N)	189
Legering kappen	RVS 1.4301 (304)
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4401 (316)
Materiaal buis	RVS 1.4301 (304)
Normering cilinder	ISO 6432
Aansluiting 1	Buitendraad
Draad op zuigerstang	M8
Max. druk (bar)	1
Merk	Artec
Min. druk (bar)	10
Diameter	Ø 20 mm
Slaglengte	160 mm