


ISO6432 RVS Ø25-010 MAGN+DEMP+ANTI

Product Images



Omschrijving

Deze ZDMA serie ISO 6432 minicilinder is uitgevoerd in een anti-rotatieversie. Dit voorkomt rotatie door de belasting die op de zuigerstang wordt uitgeoefend tijdens de werkfase. De ZDMA cilinders hebben een zeskant zuigerstang en zijn beschikbaar in de boringen van 16 t/m 25mm. De cilinder uitgevoerd met een magneet.

Additional Information

EAN Code	8719426573860
Artikelnummer	ZDMA25-010
Arbeidstemperatuur max. in °C	80
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1/8"
Draadsoort op poorten	BSP
Einddemping instelbaar	Ja
Einddemping	Ja
Kracht in (N)	247
Kracht uit (N)	295
Legering kappen	RVS 1.4301 (304)
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4401 (316)
Materiaal buis	RVS 1.4301 (304)
Normering cilinder	ISO 6432
Aansluiting 1	Buitendraad
Draad op zuigerstang	M10x1,25
Max. druk (bar)	1
Merk	Artec
Min. druk (bar)	10
Diameter	Ø 25 mm
Slaglengte	10 mm