

RECHTE OSK Ø4- Ø2,7 x M6 BUI

Product Images



Omschrijving

Onze klanten kiezen voor dit product vanwege de zeer robuuste opbouw.

Tip: Zorg ervoor dat de leidingmaten overeenstemmen met de moer- en tule maten van de fitting.

Het drukbereik van de opsteekfitting wordt bepaald door de gekozen leiding.

Aignep een zeer stabiele verbinding met een bronzen seegerring voor u ontwikkeld.

Montage

U monteert eerst het huis. Vervolgens steekt u de wartel over de leiding en steekt u de leiding op de tule. Ten slotte schroeft u de moer vast om de slang op te sluiten.



Technische specificaties

Media	Perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen
Werkdruk	15 bar
Temperaturen	-20°C / +80°C
Schroefdraad	Messing, vernikkeld
Wartel	Messing, vernikkeld
Huis	Messing, vernikkeld
Seegerring	Brons
Afdichtingen	NBR (op schroefdraad)

Geschikte leidingmaten

ØD buiten	ØD binnen	
Ø4	Ø2.7	
Ø6	Ø4	
Ø8	Ø6	
Ø10	Ø8	
Ø10	Ø6.5	code/PU

Ø12	Ø10	
Ø12	Ø8	code/PU

Additional Information

EAN Code	8719426179857
Artikelnummer	OSK.PC04-M6
Omschrijving	Ø4 - Ø2.7
Aansluiting 1	Buitendraad
Merk	Aignep
Fabrikant	Aignep
Materiaal	Messing vernikkeld
Diameter	4mm
Draadmaat 1	M6
Draadsoort 1	Metrisch
Vorm	Recht
Alternatief voor	102100002 Aignep 20010406 Flowtechnology