

# KOP.ISO6150C/11 VE BI G3/4 RVS316L

## Product Images

---



# Omschrijving

---

## Bediening

De snelkoppelingen uit de RBS serie zijn RVS316 drukknop bediende perslucht veiligheidssnelkoppelingen. Door op de knop te drukken sluit de snelkoppeling de luchttoevoer af, de slang wordt ontlucht en vastgehouden in de snelkoppeling. Na een tweede keer drukken is de slang uit de snelkoppeling te nemen. U kunt hem ook drukloos in de snelkoppeling laten hangen. Met deze snelkoppeling heeft u een snelkoppeling die voldoet aan de ARBO wet en de veiligheidseisen van de ISO 4414.

## Eigenschappen

De RBS kan worden gebruikt op alle steeknippels volgens het ISO6150-C profiel. De RVS uitvoering en de drie doorlaten van 6, 8 en 11 mm maken het mogelijk om deze koppelingen breed in te zetten t.b.v. binnen en buiten toepassingen.

## Toepassing

De RBS wordt gebruikt in een corrosieve omgeving waarbij zware eisen worden gesteld aan de materialen. Met name in de voedsel industrie en op voedselverwerkende machines wordt de snelkoppeling ingezet. Er kan een keuze worden gemaakt voor een steeknippel uitgevoerd in gehard 13% chroomstaal of een steeknippel uitgevoerd in RVS316L. Past u op voor kopieën, deze zijn kwalitatief niet gelijk en geven geen garantie van 10 jaar.

## Uitwisselbaarheid

**RBS06** kan worden gebruikt om de volgende snelkoppelingen te vervangen: Cejn 291; Gromelle 18600; Oetiker DN 06/sc K; Rectus 18; Transair 9D-01;

**RBS08** kan worden gebruikt om de volgende snelkoppelingen te vervangen: Cejn 381; Gromelle 18900; Oetiker DN 08/sc E1; Rectus 60; Transair 9D-02.

**RBS11** kan worden gebruikt om de volgende snelkoppelingen te vervangen: Oetiker DN 11/sc G.

## Specificaties

- Flow bij 6 Bar en  $\Delta P$  0,6 Bar:  
RBS06: 833 NI/min.  
RBS08: 2250 NI/min.  
RBS11: 4200 NI/min.
- Werkdruk: RBS06: van -0,8 tot 16 Bar  
RBS08 & 11: VAN -0,8 tot 10 Bar
- Temperatuurbereik: -15 °C tot + 70 °C (hoge temperatuur versies op aanvraag leverbaar)
- Gewicht: 160 gram (RBS06.1808/IC)  
320 gram (RBS08.1808/IC)  
510 gram (RBS11.1813/IC)
- Steeknippels gehard 13% chroomstaal.  
Steeknippels in RVS316L leverbaar, vraag uw leverancier naar prijs en levertijd.
- Alle draadaansluitingen BSP draad
- 10 jaar garantie

## Additional Information

---

EAN Code	8719426280836
Artikelnummer	RBS11.1104/IC
Doorlaat	DN 11
Garantie	10 jaar
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	ISO 6150C
Veiligheidsnorm	ARBO conform
Aansluiting	3/4"
Bediening	Drukknop
Materiaal	RVS
Merk	Staubli
Type aansluiting	Binnendraad
Draadsoort	BSPP