

NIP.EUR7,2 SLANG Ø09 STAAL/VRZ

Product Images



Uw voordelen

- Met één hand te bedienen
- Ontwerp met afgesloten huls voor bescherming tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor toepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

Eenhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Trek de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	Verzinkt staal
Huls	Verzinkt staal
Body klep	Verzinkt staal
Klep	Verzinkt staal
Plug	Verzinkt staal
Vering	RVS 1.4310
Pen	RVS 1.4305
Afdichtingen	NBR

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	7.2
Draad	ISO 228/DIN 13
Stroomsnelheid	1100 l/min
Bediening	Één hand
Media	Lucht/overig

Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Let op: Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

Dimensies



Slang	L	D	L1	L2	Gewicht
6 mm	44	12	24	20	13
8 mm	44	12	24	20	18
9 mm	44	12	24	20	16
13 mm	44	15	23	20	26

Additional Information

EAN Code	8719426593530
Artikelnummer	ES9SS
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Euro
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Vervangend product van	26SFTF09MXX
Aansluiting	9mm
Klep	Nee
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Slangpilaar
Afsluitsysteem	Insteeknippel zonder klep
Materiaal	Verzinkt staal