

# NIP.EUR7,2 OSK 8/10MM MESSING AK

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|              |               |
|--------------|---------------|
| Body         | Messing MS 58 |
| Huis         | Messing MS 58 |
| Body klep    | Messing MS 58 |
| Klep         | Messing MS 58 |
| Plug         | Messing MS 58 |
| Vering       | RVS 1.4310    |
| Pen          | RVS 1.4305    |
| Afdichtingen | NBR           |

## Specificaties

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar           |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C |
| DN                | 7.2              |
| Draad             | ISO 228/DIN 13   |
| Stroomsnelheid    | 1.100 l/min      |
| Bediening         | Één hand         |

|       |              |
|-------|--------------|
| Media | Lucht/overig |
|-------|--------------|


## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling met klep - nippel zonder klep*

**Let op:** Wanneer de koppeling niet met de nippel gekoppeld is bestaat er kans op lekkage uit de nippel.

## Dimensies



| Artikelnummer | Slang     | L   | SW | L1 | SW1 | Gewicht |
|---------------|-----------|-----|----|----|-----|---------|
| ES4SQF        | 4x6 mm    | 115 | /  | 20 | 12  | 30      |
| ES58SQF       | 5x8 mm    | 115 | 17 | 20 | 14  | 34      |
| ES6SQF        | 6x8 mm    | 115 | /  | 20 | 14  | 37      |
| ES6510SQF     | 6,5x10 mm | 115 | 17 | 20 | 17  | 48      |
| ES8SQF        | 8x10 mm   | 132 | 17 | 20 | 19  | 83      |
| ES812SQF      | 8x12 mm   | 132 | 17 | 20 | 19  | 84      |
| ES9SQF        | 9x12 mm   | 132 | 17 | 20 | 19  | 86      |

## Additional Information

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426593745                  |
| Artikelnummer                   | ES8SQF                         |
| Merk                            | Ludecke                        |
| Doorlaat                        | DN 7,2                         |
| Fabrikant                       | Ludecke                        |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel                  |
| Profiel                         | Euro                           |
| Soort                           | Grip                           |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO              |
| Aansluiting                     | 8x10mm                         |
| Klep                            | Nee                            |
| Materiaal                       | Messing                        |
| Type aansluiting                | Opschroefwartel                |
| Alternatief voor                | 1130 RHH<br>26SFKK10MXX Rectus |
| Afsluitsysteem                  | Insteeknippel zonder klep      |
| Materiaal                       | Messing                        |