

---

# WATERKOPP. M. KLEP DN9 G 3/4 BU

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Messing vernikkeld
- ISO 228 schroefdraad
- Met één hand te bedienen
- Uitwisselbaar met overige waterkoppelingen met Gardena profiel
- Bouwvorm eenzijdig afgesloten of full flow
- Geschikt voor toepassingen met waterleidingen

### Materialen

<b>Body</b>	Messing vernikkeld MS 58
<b>Schuifhuls</b>	Messing vernikkeld MS 58
<b>Body klep</b>	Messing vernikkeld MS 58
<b>Klep</b>	Messing vernikkeld MS 58
<b>Veer</b>	RVS 1.4310
<b>Kogels</b>	RVS 1.40.34
<b>Afdichting</b>	NBR (koppelingen)/HNBR (insteeknippels)
<b>Insteeknippel</b>	Messing vernikkeld MS 58

### Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	16 bar
<b>Maximale werktemperatuur</b>	95 °C
<b>Doorlaat</b>	DN 9
<b>Schroefdraad</b>	ISO 228
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Medium</b>	Water

# Schuifbediening



**Koppelen:** steek de insteeknippel in de koppeling en druk deze aan. De vergrendelingshuls schuift dan naar de insteeknippel en klikt vast.



**Ontkoppelen:** Houd de insteeknippel met één hand stevig vast. Schuif met uw andere hand de hulsvergrendeling naar achteren en haal de insteeknippel uit de koppeling.



**Ontkoppelen:** Na het ontkoppelen schuift de huls automatisch terug naar zijn beginpositie.

**Let op:** Bij koppelingen zonder klep moet u eerst de toevoer van het medium afsluiten voordat u ontkoppelt.

## Dimensies



Artikelnummer	Schroefdraad	L	SW	D	L1	Gewicht
WPN12AAB	1/2" BSPP	58	24	28	10	130
WPN34AAB	3/4" BSPP	58	30	28	10	130

## Additional Information

---

EAN Code	8719426595749
Artikelnummer	WPN34AAB
Arbeidstemperatuur max. in °C	95
Afdichtingsmateriaal	NBR
Afsluitsysteem	Snelkoppeling met klep
Gemiddeld	Water
Profiel	Gardena
Typeaanduiding	WPN
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Aansluiting	3/4" BSPP
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, eenvoudige afsluiting
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Buitendraad