

# WATERNIPPEL DN9 G 1/2 BU

## Product Images



## Omschrijving

---

Deze koppelingen zijn uitermate geschikt voor waterleidingen in industriële toepassingen, handel, tuinbouw, fruitteelt en particulier gebruik. Doordat ze met één hand bediend kunnen worden, komen ze goed tot hun recht in werkzaamheden waar men snel en flexibel werkt.

Deze koppelingen en nippels zijn volledig vervaardigd in vernikkeld messing. Dit maakt ze robuust en slijtvast.

Om ultieme gebruiksvriendelijkheid te garanderen worden de ontwerpen van deze koppelingen voortdurend geoptimaliseerd.

De gladde oppervlaktes voorkomen dat het vuil zich ophoopt en zijn eenvoudig schoon te maken.

## Uw voordelen

- Hoge kwaliteit
- Robuust, absoluut lekvrij en duurzaam
- Eenvoudig te koppelen
- Compact formaat en ergonomisch ontwerp
- Gladde oppervlaktes zodat het vuil zich niet ophoopt
- Breed scala aan drukmogelijkheden en hoge flow
- Passend bij standaard profielen
- Grote variatie in formaten, verbindingen en kleptypes

## Gebruik

Steek de nippel in de koppeling om de aansluiting te maken. De sluitmof vergrendelt automatisch de nippel.





Om te ontkoppelen houdt u met één hand de nippel stevig vast. Met de andere hand trekt u de vergrendeling naar achteren en haalt u de nippel van de koppeling. Na het ontkoppelen schiet de vergrendeling automatisch terug naar zijn uitgangpositie.

**Let op:** Wanneer u koppelingen zonder klep gebruikt, sluit dan eerst de watertoevoer af voordat u ontkoppelt.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing vernikkeld MS 58
<b>Huls</b>	Messing vernikkeld MS 58
<b>Body klep</b>	Messing vernikkeld MS 58
<b>Klep</b>	Messing vernikkeld MS 58
<b>Vering</b>	Verenstaal 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.40.34
<b>Afdichting</b>	NBR/HNBR
<b>Nippel</b>	Messing vernikkeld MS 58

## Specificaties

<b>Maximale druk</b>	16 bar
<b>Maximale temperatuur</b>	95 °C
<b>Draadsoort</b>	ISO 228
<b>Type klep</b>	Enkel/rechtdoor
<b>Bediening</b>	Eén hand

## Additional Information

---

EAN Code	8719426595923
Artikelnummer	WPN12NA
Arbeidstemperatuur max. in °C	95
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	NBR
Gemiddeld	Water
Typeaanduiding	WPN
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Aansluiting	1/2" BSPP
Klep	Nee
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Buitendraad