

WATERKOPPELING DN9 G 1/2 BI

Product Images



Algemene specificaties

- Messing vernikkeld
- ISO 228 schroefdraad
- Met één hand te bedienen
- Uitwisselbaar met overige waterkoppelingen met Gardena profiel
- Bouwvorm eenzijdig afgesloten of full flow
- Geschikt voor toepassingen met waterleidingen

Materialen

Body	Messing vernikkeld MS 58
Schuifhuls	Messing vernikkeld MS 58
Body klep	Messing vernikkeld MS 58
Klep	Messing vernikkeld MS 58
Veer	RVS 1.4310
Kogels	RVS 1.40.34
Afdichting	NBR (koppelingen)/HNBR (insteeknippels)
Insteeknippel	Messing vernikkeld MS 58

Technische specificaties

Maximale werkdruk	16 bar
Maximale werktemperatuur	95 °C
Doorlaat	DN 9
Schroefdraad	ISO 228
Bediening	Schuifbediening
Medium	Water

Schuifbediening



Koppelen: steek de insteeknippel in de koppeling en druk deze aan. De vergrendelingshuls schuift dan naar de insteeknippel en klikt vast.



Ontkoppelen: Houd de insteeknippel met één hand stevig vast. Schuif met uw andere hand de hulsvergrendeling naar achteren en haal de insteeknippel uit de koppeling.



Ontkoppelen: Na het ontkoppelen schuift de huls automatisch terug naar zijn beginpositie.

Let op: Bij koppelingen zonder klep moet u eerst de toevoer van het medium afsluiten voordat u ontkoppelt.

Dimensies



Artikelnummer	Schroefdraad	L	SW	D	L1	Gewicht
WPN12I	1/2" BSPP	53	24	28	10	125
WPN34I	3/4" BSPP	53	30	28	10	131

Additional Information

EAN Code	8719426595671
Artikelnummer	WPN12I
Arbeidstemperatuur max. in °C	95
Afdichtingsmateriaal	NBR
Afsluitsysteem	Snelkoppeling zonder klep
Gemiddeld	Water
Profiel	Gardena
Typeaanduiding	WPN
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Aansluiting	1/2" BSPP
Bediening	Schuifhuls
Klep	Nee, open verbinding
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Binnendraad