

KOP.EUR7,8 SL. Ø10 GRIP MES/NI SLM

Product Images



Uw voordelen

- Topkwaliteit
- Zeer robuust
- Met één hand te bedienen
- Hoogwaardige afdichting
- Berscherming tegen onbedoelde loskoppeling door middel van het aandraaien van een borgmoer
- Hoge doorstroming bij drukval dankzij hoogwaardige kleppentechniek
- Geschikt voor lage vaccum bij lage koppelkracht
- Geschikt voor luchttoevoer en vloeibare media, zoals bij rioolreiniging of herstelwerkzaamheden

Snelkoppelingen met een borgmoer

Deze snelkoppelingen met een borgmoer voorkomen onbedoelde ontkoppelingen. Bij het gebruik moet de borgmoer handmatig naast de huls geschroefd worden na het koppelen.

Het koppelen vansnelkoppelingen met een borgmoer



1. Stop de nippel in de koppeling.



2. Vergrendel de huls door de borgmoer aan te draaien.



Draai de borgmoer los en ontkoppel de koppeling van de nippel.

Materialen

Body	Messing 58 vernikkeld
Body klep	Messing 58 vernikkeld
Klep	Messing 58
Huls	Gehard vernikkeld staal
Nippel	Gehard vernikkeld staal
Borgmoer	Zwart gegalvaniseerd messing
Vering	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.4034
Afdichtingen	NBR

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	7.2
Draad	ISO 228
Stroomsnelheid	2.000 l/min

Bediening	Één hand
Media	Lucht/overig

Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Let op: Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken.

Dimensies



Slang	L	SW	D	L1	Gewicht
6 mm	73	19	23	25	101
8 mm	73	19	23	25	103
9 mm	73	19	23	25	104
10 mm	73	19	23	25	105
13 mm	73	19	23	25	108

Additional Information

EAN Code	8719426596555
Artikelnummer	ESI10TM
Doorlaat	DN 7.8
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Overig
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	10 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, enkelvoudige afsluiting
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Slangpilaar
Merk	Ludecke