

# ESMK VE KOPP KLEP DN5 G1/8 BU BLAUW

## Product Images


---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Alternatief voor Rectus 95/96 en Cejn 320
- Messing 58
- Met verschillende kleuren geanodiseerd gekarteld aluminium hulslen op zowel de koppelingen als de insteeknippels voor visuele duiding diverse media
- Insteeknippels met hulslen in diverse vormen. Alleen de juiste vorm (en kleur) past bij de snelkoppeling koppeling met dezelfde kleur.

### (Ont)Koppelen van snelkoppelingen met kleurcodering



Koppelen: steek de insteeknippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen


<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Huls</b>	Geanodiseerd aluminium
<b>Body klep</b>	Messing MS 58
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Messing MS 58 met geanodiseerd aluminium ring
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Schraapring</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.3541
<b>Afdichtingen</b>	NBR
<b>Afdichtingsring</b>	PVC type HPD

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	5
<b>Draad</b>	ISO 228
<b>Flow</b>	310 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,2 bar)

<b>Bediening</b>	Één hand
<b>Media</b>	Diverse

## Dubbelzijdige afsluiting





*Koppeling met klep - nippel met klep*

Bij deze uitvoering is zowel de koppeling als de insteeknippel voorzien van een klep (double shut-off). Dit voorkomt dat er bij ontkoppeling media lekt. Bovendien blijft de druk altijd op peil.

Deze koppelingen kunt u ook gebruiken in combinatie met insteeknippels DN 7.2 zonder klep. Echter, u kunt onderstaande insteeknippels niet combineren met koppelingen DN 7.2 zonder klep.

**Let op:** deze koppelingen kunnen gebruikt worden met nippels DN 5 zonder klep. Echter, deze nippels kunnen niet verbonden worden met de standaard DN 5 koppelingen zonder klep.

## Dimensies



Artikelnummer	Draad	L	SW	D	L1	Gewicht
ESMK18AABBL	1/8" BSPP	47	14	16	7	35
ESMK14AABBL	1/4" BSPP	49	17	16	9	44

## Additional Information

---

EAN Code	8719426597330
Artikelnummer	ESMK18AABBL
Doorlaat	DN 5
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Overig
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	1/8"
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, dubbele afsluiting
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Buitendraad
Draadsoort	BSPP
Merk	Ludecke