

KOP.ORION Ø5,5 VE BU R1/4 MES/NI

Product Images



Uw voordelen

- Met één hand te koppelen
- Ergonomisch
- Topkwaliteit
- Zeer robuust
- Gehard stalen huls
- Hoogwaardige afdichting
- Compact ontwerp
- Profiel ARO 210/ORION 44510
- Eenvoudige tweehands ontkoppeling door huls met de pijl mee te verschuiven
- Zelfontluchtend na koppeling
- Veilige ontkoppeling
- Bij goed gebruik beveiligd tegen terugslag
- Geschikt voor veilig gebruik van persluchtsslangen
- Hoge doorstroming bij drukval dankzij hoogwaardige kleppentechniek

Let op: veilig gebruik kan alleen gegarandeerd worden als er gewerkt wordt met gehard stalen nippels

Zelfontluchtende koppelingen

Zelfontluchtende snelkoppelingen hebben een speciaal ontwerp dat het terugslageffect voorkomt. Tegelijkertijd vermindert u met deze snelkoppelingen het geluidsniveau wanneer deze ontkoppeld zijn.

Deze koppelingen zijn eenvoudig te ontkoppelen in twee stappen door de huls naar achteren te verschuiven. Dit betekent wel dat de ontkoppeling alleen kan wanneer de restdruk gedaald is naar een veilige waarde na het verschuiven van de huls van de koppeling.

Het koppelen van zelfontluchtende koppelingen



Het ontkoppelen van zelfontluchtende koppelingen



1. Duw de koppeling omhoog om te ontlichten.



2. Veilige ontkoppeling

Materialen

Body	Messing MS 58 vernikkeld
Body klep	Messing MS 58 vernikkeld
Klep	Messing 58
Huls	Vernikkeld en gehard staal
Plug	Vernikkeld en gehard staal
Vering	RVS 1.4310
Afdichtingen	NBR
Lagers	RVS 1.43034

Specificaties

Maximale werkdruk	12 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	5.5
Draad	ISO 228/DIN EN 10226
Stroomsnelheid	1.140 l/min
Bediening	Één hand
Media	Perslucht


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Let op: Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken.

Dimensies



Draad	L	SW	D	L1	Gewicht
1/4" BSPT	64	19	28	11	148
3/8" BSPT	65	19	28	12	151
1/2" BSPT	67	22	28	15	179

Additional Information

EAN Code	8719426598955
Artikelnummer	ESOIS14A
Doorlaat	DN 5,5
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Orion
Veiligheidsnorm	ARBO conform
Aansluiting	1/4"
Bediening	Schuifhuls
Materiaal	Messing vernikkeld
Merk	Lüdecke
Type aansluiting	Buitendraad
Alternatief voor	14KEAK13MPN Rectus 29725 RHH 65755 RHH 89522 RHH
Draadsoort	BSPT