

KOP.F1K BU G3/8 STAAL/VRZ

Product Images



Algemene specificaties

- Extreem robuust
- Geschikt voor in de meest extreme omstandigheden, zoals gieterijen
- Verzinkt en geel gepassiveerd staal
- Ontkoppeling met twee handen ter voorkoming van onbedoeld ontkoppelen

Materialen

Body	Verzinkt en geel gepassiveerd staal (chromium VI vrij)
Body klep	Verzinkt en geel gepassiveerd staal (chromium VI vrij)
Klep	Messing MS58
Schuifhuls	Verzinkt en geel gepassiveerd staal (chromium VI vrij)
Insteeknippel	Verzinkt en geel gepassiveerd staal (chromium VI vrij)
Veren	RVS 1.4310
Afdichtingen	NBR (EPDM en FFKM op aanvraag beschikbaar)
Lagers	RVS 1.4034

Technische specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
Doorlaat	DN 8
Schroefdraad	ISO 228
Flow	1.800 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Bediening	Twee handen
Medium	Perslucht

Dimensies



Artikelnummer	Schroefdraad	L	SW	D	L1	Gewicht
F1K	3/8" BSPP	67	24	37	10	240
F12K	1/2" BSPP	67	24	37	10	245

Additional Information

EAN Code	8719426599587
----------	---------------

Artikelnummer	F1K
---------------	-----