

# NIP.F1K BI G1/4 STAAL/VRZ

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Extreem robuust
- Geschikt voor in de meest extreme omstandigheden, zoals gieterijen
- Verzinkt en geel gepassiveerd staal
- Ontkoppeling met twee handen ter voorkoming van onbedoeld ontkoppelen

### Materialen

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Body</b>          | Verzinkt en geel gepassiveerd staal (chromium VI vrij) |
| <b>Body klep</b>     | Verzinkt en geel gepassiveerd staal (chromium VI vrij) |
| <b>Klep</b>          | Messing MS58   |
| <b>Schuifhuls</b>    | Verzinkt en geel gepassiveerd staal (chromium VI vrij) |
| <b>Insteeknippel</b> | Verzinkt en geel gepassiveerd staal (chromium VI vrij) |
| <b>Veren</b>         | RVS 1.4310   |
| <b>Afdichtingen</b>  | NBR (EPDM en FFKM op aanvraag beschikbaar)             |
| <b>Lagers</b>        | RVS 1.4034   |

### Technische specificaties

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar   |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C                               |
| <b>Doorlaat</b>          | DN 8   |
| <b>Schroefdraad</b>      | ISO 228  |
| <b>Flow</b>              | 1.800 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar) |
| <b>Bediening</b>         | Twee handen                                    |
| <b>Medium</b>            | Perslucht                                      |

# Dimensies



| Artikelnummer  | Schroefdraad | L  | SW | D  | L1 | Gewicht |
|----------------|--------------|----|----|----|----|---------|
| <b>F1K14GI</b> | 1/4" BSPP    | 51 | 19 | 13 | 34 | 60      |
| <b>F1K38GI</b> | 3/8" BSPP    | 51 | 22 | 13 | 34 | 69      |

## Additional Information

---

|          |               |
|----------|---------------|
| EAN Code | 8719426599617 |
|----------|---------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Artikelnummer | F1K14GI |
|---------------|---------|