

# NIP.F1K SLANG Ø09 STAAL/VRZ

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Extreem robuust
- Geschikt voor in de meest extreme omstandigheden, zoals gieterijen
- Verzinkt en geel gepassiveerd staal
- Ontkoppeling met twee handen ter voorkoming van onbedoeld ontkoppelen

### Materialen

<b>Body</b>	Verzinkt en geel gepassiveerd staal (chromium VI vrij)
<b>Body klep</b>	Verzinkt en geel gepassiveerd staal (chromium VI vrij)
<b>Klep</b>	Messing MS58
<b>Schuifhuls</b>	Verzinkt en geel gepassiveerd staal (chromium VI vrij)
<b>Insteeknippel</b>	Verzinkt en geel gepassiveerd staal (chromium VI vrij)
<b>Veren</b>	RVS 1.4310
<b>Afdichtingen</b>	NBR (EPDM en FFKM op aanvraag beschikbaar)
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034

### Technische specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>Doorlaat</b>	DN 8
<b>Schroefdraad</b>	ISO 228
<b>Flow</b>	1.800 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Twee handen
<b>Medium</b>	Perslucht

# Dimensies



Artikelnummer	Slangaansluiting	L	SW	L1	L2	Gewicht
F1K6S	6 mm	60	19	25	35	39
F1K9S	9 mm	60	19	25	35	39
F1K11S	11 mm	60	19	25	35	43
F1K13S	13 mm	60	19	25	35	45

## Additional Information

---

EAN Code	8719426599648
----------	---------------

Artikelnummer	F1K9S
---------------	-------