KOP.EUR7,2 BU M14X1,5 GRIP MESSING

Product Images

Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

Éénhandsbediening

Koppelen: steek de nippel in de koppeling.

Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	Messing MS 58
Huis	Messing MS 58
Body klep	Messing MS 58
Klep	Messing MS 58
Plug	Messing MS 58
Vering	RVS 1.4310
Pen	RVS 1.4305
Afdichtingen	NBR

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	7.2
Draad	ISO 228/DIN 13
Stroomsnelheid	1100 l/min
Bediening	Één hand

Media	Lucht/overig

Enkelzijdige afsluiting

Koppeling met klep - nippel zonder klep

Let op: Wanneer de koppeling niet met de nippel gekoppeld is bestaat er kans op lekkage uit de nippel.

Dimensies

Artikelnummer	Draad	L	SW	D	L1	Gewicht
EUR07.1150	**1/8" BSPP**	38	22	27	7	70
EUR07.1151	**1/4" BSPP**	40	22	27	9	73
EUR07.1152	**3/8" BSPP**	41	22	27	9	76
EUR07.1153	**1/2" BSPP**	41	24	27	10	87
ES1415A	**M14x1,5**	40	22	27	9	75
ES1615A	**M16x1,5**	40	22	27	9	75
ES1815A	**M18x1,5**	40	22	27	10	78

Additional Information

EAN Code	8719426592298
Artikelnummer	ES1415A
Afsluitsysteem	Snelkoppeling met klep
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Euro
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	M14x1,5
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, enkelvoudige afsluiting
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Buitendraad
Alternatief voor	26KAAD14MPX Rectus 47510 RHH
Draadsoort	Metrisch